

SensoIRIS WSOU

Sirene de Incêndio endereçável

EN54-3

Descrição

SensoIRIS WSOU é uma sirene endereçável, montagem em parede, projetado para instalação em sistemas de alarme de incêndio endereçável, suporta protocolo de comunicação do TTE.

O dispositivo é ligado no painel e pode ser controlado através do protocolo de comunicação. SensoIRIS WSOU é compatível com bases B124

Opção - módulo isolador interno (SensoIRIS WSOU IS).



Especificações Técnicas e Ambientais

Tensão de operação 15 - 30VDC (Nom. 27VDC)

Corrente Nominal de Consumo (stand-by) <500µA@27VDC

Consumo máximo:

- tipo de tom 19, nível de volume baixo <3.5mA@92dB

- tipo de tom 19, nível de volume alto <9.0mA@100dB

Níveis volume (selecionável no painel de controle):

- Volume mínimo 92dB

- Volume máximo 100dB

Tipo de som Piezo

Número e tipos de Tom (selecionáveis no painel de controle) 32

Protocolo de comunicação TTE

Diâmetro dos Terminais 2.5mm²

Temperatura de funcionamento. -10°C até +50°C



Humidade Relativa de Operação. (93 ± 3)% @ 40°C

Índice de proteção Ip33

Peso ~183g

Dimensões (sem base) 116x55mm

Material, cor ABS, vermelho



Embalagem

•**Embalagem individual** - 1 unidade SensoIRIS WSOU, dimensões 117x120x57 mm

•**Embalagem de Cartão** - 40 unidades SensoIRIS WSOU, dimensões 520/250/367 mm

Gama de Produtos Compatíveis

•**IRIS** - Central de SADI Endereçável

•**IRIS TTE Loop** - Carta Expansora de 1 Loop

•**SensoIRIS Programmer** - Programador de endereços

•**SensoIRIS B124** - Base standard

Contatos:



Bernardo da Costa

Rua Do Comércio, 6 - Adaúfe
4710-820 Braga - Portugal

Braga: t.+351253284410
Lisbon: t.+351211572520
f.+351253284411

info@bernardodacosta.pt
www.bernardodacosta.pt

SensoIRIS WSOU

Sirene de Incêndio endereçável

EN54-3

Suporta tipos de tom e descrição

Tom	Tipo de Tom	Descrição Tom / Aplicação
1		970Hz
2		800Hz/970Hz @ 2Hz
3		800Hz - 970Hz @ 1Hz
4		970Hz 1s OFF/1s ON
5		970Hz, 0.5s/ 630Hz, 0.5s
6		554Hz, 0.1s/ 440Hz, 0.4s (AFNOR NF S 32 001)
7		500 - 1200Hz, 3.5s/ 0.5s OFF (NEN 2575:2000)
8		420Hz 0.625s ON/0.625s OFF (Australia AS1670 Alert tone)
9		500 - 1200Hz, 0.5s/ 0.5s OFF x 3/1.5s OFF (AS1670 Evacuation)
10		550Hz/440Hz @ 0.5Hz
11		970Hz, 0.5s ON/0.5s OFF x 3/ 1.5s OFF (ISO 8201)
12		2850Hz, 0.5s ON/0.5s OFF x 3/1.5s OFF (ISO 8201)
13		1200Hz - 500Hz @ 1Hz (DIN 33 404)
14		400Hz
15		550Hz, 0.7s/1000Hz, 0.33s
16		1500Hz - 2700Hz @ 3Hz
17		750Hz
18		2400Hz
19		660Hz
20		660Hz 1.8s ON/1.8s OFF
21		660Hz 0.15s ON/0.15s OFF
22		510Hz, 0.25s/ 610Hz, 0.25s
23		800/1000Hz 0.5s each (1Hz)
24		250Hz - 1200Hz @ 12Hz
25		500Hz - 1200Hz @ 0.33Hz
26		2400Hz - 2900Hz @ 9Hz
27		2400Hz - 2900Hz @ 3Hz
28		800Hz - 970Hz @ 100Hz
29		800Hz - 970Hz @ 9Hz
30		800Hz - 970Hz @ 3Hz
31		800Hz, 0.25s ON/1s OFF
32		500Hz - 1200Hz, 3.75s/0.25s OFF (AS2220)

Contatos: