












TELECAMERE VANDALPROOF DOME

	 40348	 40646	 40648	
 Caratteristiche tecniche	Sensore	CCD SONY da 1/3"	CCD SONY da 1/3" Super HAD	CCD SONY da 1/3"
	Elementi (pixel)	510 (H) x 582 (V)	795 (H) x 596 (V)	752 (H) x 582 (V)
	Risoluzione orizzontale (TVL)	> 380 TVL (B&N)	540 TVL	> 480 TVL (colore)
	Sensibilità (lux)	0,02	0,3 (colori) / 0,02 (B&N)	0,8 (colori)
	Rapporto S/N (dB, AGC OFF)	46	50	> 46
	Scansione interlaccio		2:1	
	Frequenza orizzontale (Hz)		15625	
	Frequenza verticale (Hz)		50	
	Uscita video		1 Vpp - 75 ohm	
	 Obiettivo	Optica	Varifocal ad iride automatica (autoiris) da 4 a 9 mm	Varifocal ad iride automatica (autoiris) da 2.6 a 6.0mm
Shutter elettronico		1/100.000	1/50 - 1/100.000	1/100.000
 Funzioni	Bilanciamento del bianco (AWB)	/	ATW / AWB / Manuale	/
	Esposizione (AE)	/	Automatica / Otturatore Manuale / AGC	/
	Controllo automatico del guadagno (AGC)	/	Disabilitato / Medio / Alto	/
	Compensazione del controllo (BLC)	/	Programmabile	/
	Visualizzazione della titolazione (OSD - On Screen Display)	/	Abilitata / Disabilitata	/
	Effetti digitali	/	Funzione mirror / Motion detector	/
	Zone di privacy	/	Si	/
	Day & Night	No, solo B&N	Si, programmabile	No, solo colore
	Alimentazione		12 Vcc	
	Consumo (W)	2,4	3,5	2,4
 Dati generali	Temperatura di funzionamento (°C)		da -10 a +50	
	Dimensioni (Ø x H) mm	130 x 110	144 X 94,5	130 X 100
	Peso (g)	Versione da imcasso: 450 Con calotta per montaggio a superficie 590	620	660
	Umidità MAX		< 96% NON condensante	
	Protezione IP		IP54	

Accessori

	43015	Alimentatore applicabile a guida DIN (2 moduli), ingresso da 110 a 240V ca/50-60 Hz, uscita 12V cc/1,5A con morsettiera.
	43025	Alimentatore applicabile a guida DIN (6 moduli), ingresso da 110 a 254V ca/50-60 Hz, uscita 12V cc/2,5A con morsettiera.
	43082	Alimentatore a spina, ingresso da 100 a 240V ca/50-60 Hz, uscita 12V cc/1,33A con connettore jack.
	43083	Alimentatore a spina, ingresso da 100 a 240V ca/50-60 Hz, uscita 12V cc/0,7A con connettore jack.

Dimensions

