

Gravador Digital Profissional com IP e Gravador CD-RW XDRpro8 / XDRpro16



ESPECIFICAÇÕES

MONITORIZAÇÃO	
Entrada de Vídeo	Composta: 8 / 16 BNC, "Looping"
Saídas de Vídeo	Composta, "Spot"
Resolução do Display	720 x 576
Display	Tempo Real, 25ips por câmara
Características	Câmara encoberta, controlo da cor, 2x zoom, alerta de evento (email, pager, S/W remoto), detecção de ausência de sinal de vídeo, detecção de câmara tapada
GRAVAÇÃO E PLAYBACK	
Compressão	MPEG4
Gravação	100ips @ CIF
Playback	100ips @ CIF, duplex
Modo de Gravação	"Time-Lapse", evento, pré-evento (até 30 minutos), "text-in", pânico
Modo de Procura	Data/hora, calendário, evento, pré-evento, movimento, museu, "text-in" / ATM / POS
Características	Detecção de movimento, 2x zoom, "One Touch Clip Copy", "Bookmark Clip Copy"
SISTEMA	
Sistema de Operação	"Linux" embutido (construído com base na memória "Flash")
Sistema dos Ficheiros da Base de Dados	2.0 "IBANK", base multimédia proprietária
Idiomas	Coreano, Japonês, Chinês (tradicional e simplificado), Inglês, Alemão, Francês, Italiano e Espanhol
Armazenagem	Inclui 1 disco de 164GB, 4HDD (máximo)
Exportação dos Dados Média	USB (HDD, CD-RW, "Drive Flash"), IDE (DC-RW, DVD RW)
Administração do Disco	Verificação da temperatura, diagnóstico S.M.A.R.T., Recuperação automática, eliminação automática
Comando Remoto	Stardome
Características	Actualização S/W (S/W remoto, Drive USB), actualização da hora, do sistema, programação importação / exportação
REDE	
Ligações	Administração: 2 / Monitorização: 10 / Procura: 2 (Ethernet e módulo externo)
Protocolos	IP estático, ADSL, DHCP, DVRNS
Software Remoto (caract. básicas)	Monitorização, "playback", gravação, controlo PTZ, actualização, verificação do estado do sistema
Software Remoto (caract. avançadas)	Operação "Triplex" (64 canais de monitorização pré-definidos para o utilizador), integração do mapa
Exportação dos Dados do Sistema	"Clip Player", AVI, JPG, BMP
ENTRADAS / SAÍDAS	
Entradas / Saídas de Áudio	2 / 1 RCA
Entradas / Saídas de Alarme	16 / 2 relés
Entradas / Saídas Auxiliares	Rs232, Rs485, 2 USB 2.0
Protocolo de Controlo PTZ e Speedomes	Pan, tilt, iris, pattern, scan, tour, panning automático, câmara on/off controlo do menu, pump, wiper, luz, aux
Interface do Usuário	Teclado remoto, botões frontais
Grupo de Usuários	64 grupos, 256 usuários
ETC	
Dimensões	430mm x 400mm x 88mm
Peso	7,1kgs
Temperatura de Funcionamento	5°C ~ 40°C
Humidade	0% ~ 90%
Alimentação	100VAC ~ 230VAC, 2A, 60/50Hz
Aprovações	FCC, UL, CE, CB

As especificações estão sujeitas a alterações, sem aviso prévio.

www.protos-cctv.com